


6033

Spouwanker voor isolatie, muurhaak met waterhol, 2 hoeken 90°, verzinkt draadijzer voor spouwopening 40-70 mm

Crochet mur creux pour l'isolant, avec goutte d'eau, 2 angles 90°, fil de fer galvanisé pour vide de 40-70 mm



| Ø mm | A mm | B mm | C mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|------|----------------|---------------------------|----------|---------|---|
| 3.6 | 180 | | 30 | 25 | 1-6033-25 | (10) | st pce | |

6035



Spouwanker voor isolatie, zigzag muurhaak en hoek 90°, verzinkt draadijzer voor spouwopening 70-100 mm CE-gekeurd Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour l'isolant, zigzag et angle 90°, fil de fer galvanisé pour vide de 70-100 mm CE-approuvé Vente uniquement par 250 pièces



| Ø mm | A mm | B mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|---------|---------------------------|----------|---------|---|
| 3.6 | 200 | 30 | GB32512 | 1-6035-200 | 2.5 | % | |

3242



Spouwanker, **universeel**, voor isolatie, zigzag muurhaak en hoek 90°, draadijzer voor spouwopening 70-100 mm CE-gekeurd Bulkverkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux **universel**, pour l'isolant, zigzag et angle 90°, fil de fer pour vide de 70-100 mm CE-approuvé Vente en vrac : uniquement par 250 pièces



| Verzinkt | | Galvanisé | | | | | | |
|----------|------|-----------|---------|---------------------------|----------|---------|---|--|
| Ø mm | A mm | B mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | |
| 3.2 | 200 | 25 | GB32412 | 1-3242-200 | 2.5 | % | | |
| 3.2 | 230 | 25 | GB32422 | 1-3242-230 | 2.5 | % | | |
| 3.2 | 260 | 25 | GB32432 | 1-3242-260 | 2.5 | % | | |
| 3.2 | 290 | 25 | GB32442 | 1-3242-290 | 2.5 | % | | |

| Verzinkt, in zakje | | Galvanisé, en sachet | | | | | | |
|--------------------|------|----------------------|----------------|---------|---------------------------|----------|-------------|---|
| Ø mm | A mm | B mm | Inhoud Contenu | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
| 3.2 | 260 | 25 | 25 st/pcs | GB32432 | Z-3242-260 | 5 1 | zak sach | |


| Roestvrij staal | | Inox | | | | | | |
|-----------------|------|------|---------|---------------------------|----------|---------|---|--|
| Ø mm | A mm | B mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € | |
| 3.2 | 200 | 25 | GB37093 | 1-3242-31-200 | 2.5 | % | | |
| 3.2 | 230 | 25 | GB37095 | 1-3242-31-230 | 2.5 | % | | |
| 3.2 | 260 | 25 | GB37097 | 1-3242-31-260 | 2.5 | % | | |
| 3.2 | 290 | 25 | GB37099 | 1-3242-31-290 | 2.5 | % | | |

3304



Spouwanker voor isolatie, met waterhol, **houtdraad** en hoek 90°, verzinkt draadijzer voor spouwopening 70-90 mm CE-gekeurd

Crochet mur creux pour l'isolant à visser, avec **filet bois**, goutte d'eau et angle 90°, fil de fer galvanisé pour vide de 70-90 mm CE-approuvé



| Ø mm | A mm | B mm | C mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|------|---------|---------------------------|----------|---------|---|
| 4 | 180 | 75 | 30 | GB33504 | 1-3304 | 10 | % | |
| 4 | 180 | 75 | 30 | | 1-3304-100 | 1 | % | |

| Art. Skin | N° d'art. Skin | Inh Con | Vp Em | € |
|-----------|----------------|---------|-------|---|
| S-3304-10 | | 10 | 3 | |
| S-3304-20 | | 20 | 3 | |

3.2 Isolatiebevestiging

Fixation d'Isolation



3901



Uni-flexplug, zwart nylon
Te gebruiken met spouwanker 6282
CE-gekeurd
A = lengte
C = Voor isolatiedikte
Bulkverkoop enkel per 250 stuks

Cheville Uni-flex, en nylon noir
A utiliser avec crochet mur creux 6282
CE-approuvé
A = longueur
C = pour épaisseur d'isolation
Vente uniquement par 250 pièces

| Ø mm | A mm | C mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|-----------|-----------|---------------------------|----------|---------|---|
| 8 | 120 | 65 - 80 | GB330065 | 1-3901-65 | 2.5 | % | |
| 8 | 140 | 80 - 100 | GB330080 | 1-3901-80 | 2.5 | % | |
| 8 | 160 | 100 - 120 | GB3300100 | 1-3901-100 | 2.5 | % | |
| 8 | 180 | 120 - 140 | GB330180 | 1-3901-120 | 2.5 | % | |
| 8 | 200 | 140 - 160 | GB330200 | 1-3901-140 | 2.5 | % | |
| 8 | 220 | 160 - 180 | GB330220 | 1-3901-160 | 2.5 | % | |
| 8 | 240 | 180 - 200 | GB330240 | 1-3901-180 | 2.5 | % | |

In zakje

En sachet

| Ø mm | A mm | C mm | Inhoud Contenu | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|----------|-------------|---|
| 8 | 120 | 65 - 80 | 25 st/pcs | GB330065 | Z-3901-65 | 5 1 | zak sach | |
| 8 | 140 | 80 - 100 | 25 st/pcs | GB330080 | Z-3901-80 | 5 1 | zak sach | |
| 8 | 160 | 100 - 120 | 25 st/pcs | GB3300100 | Z-3901-100 | 5 1 | zak sach | |
| 8 | 180 | 120 - 140 | 25 st/pcs | GB3300180 | Z-3901-120 | 5 1 | zak sach | |



6282



Spouwankers voor isolatie (slagspouwanker), **met gedraaide punt** en zigzag, verzinkt draadijzer
CE-gekeurd
C = maximale spouwopening
Bulkverkoop enkel per 250 stuks

Crochets mur creux pour l'isolant, à clouer, **avec pointe torsadée** et zigzag, fil de fer galvanisé
CE-approuvé
C = vide maximale
Vente uniquement par 250 pièces

| Ø mm | A mm | C mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|----------|---------------------------|----------|---------|---|
| 4 | 190 | 100 | GB36482 | 1-6282-190 | 2.5 | % | |
| 4 | 220 | 130 | GB36483 | 1-6282-220 | 2.5 | % | |
| 4 | 250 | 160 | GB36484 | 1-6282-250 | 2.5 | % | |
| 4 | 275 | 185 | GB364845 | 1-6282-275 | 2.5 | % | |
| 4 | 300 | 210 | GB36485 | 1-6282-300 | 2.5 | % | |
| 4 | 325 | 235 | GB364853 | 1-6282-325 | 2.5 | % | |
| 4 | 350 | 260 | GB364855 | 1-6282-350 | 2.5 | % | |
| 4 | 375 | 285 | GB364857 | 1-6282-375 | 2.5 | % | |
| 4 | 400 | 310 | GB36486 | 1-6282-400 | 2.5 | % | |

In zakje

En sachet

| Ø mm | A mm | C mm | Inhoud Contenu | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|----------------|----------|---------------------------|----------|-------------|---|
| 4 | 220 | 130 | 25 st/pcs | GB36483 | Z-6282-220 | 5 1 | zak sach | |
| 4 | 250 | 160 | 25 st/pcs | GB36484 | Z-6282-250 | 5 1 | zak sach | |
| 4 | 275 | 185 | 25 st/pcs | GB364845 | Z-6282-275 | 5 1 | zak sach | |
| 4 | 300 | 210 | 25 st/pcs | GB36485 | Z-6282-300 | 5 1 | zak sach | |

3903



Slagpijp voor slagspouwanker 6282, geel verzinkt
A = lengte
B = binnenmaat

Adaptateur à clouer pour crochet mur creux 6282, bichromaté
A = longueur
B = dimension intérieure



| A mm | B mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|----------|---------------------------|----------|---------|---|
| 80 | 75 | GB390075 | 1-3903-75 | 1 | st pce | |
| 115 | 110 | GB390110 | 1-3903-110 | 1 | st pce | |
| 205 | 200 | GB390200 | 1-3903-200 | 1 | st pce | |
| 280 | 275 | GB390275 | 1-3903-275 | 1 | st pce | |
| 355 | 350 | GB39018 | 1-3903-350 | 1 | st pce | |

In zakje En sachet

| A mm | B mm | Inhoud Contenu | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|----------------|----------|---------------------------|----------|----------|---|
| 115 | 110 | 1 st/pce | GB390110 | Z-3903-110 | 1 | zak sach | |

3

3904



Inslaghulpstuk voor Uni-flexplug 3901 EN Uni-perfoplug 3911, roestvrij staal, met kunststof handvat

Outil de frappe pour cheville Uni-flex 3901 ET cheville Uni-perfo 3911, en inox, avec poignée en matière synthétique



| REF. | Kleur handvat | Couleur Poignée | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|----------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|---------|---|
| GB392080 | Rood | Rouge | 1-3904-65 | 1 | st pce | |
| GB392100 | Blauw | Bleu | 1-3904-80 | 1 | st pce | |
| GB392120 | Groen | Vert | 1-3904-100 | 1 | st pce | |
| GB392140 | Transparant | Transparent | 1-3904-120 | 1 | st pce | |
| GB392160 | Grijs | Gris | 1-3904-140 | 1 | st pce | |
| GB392180 | Zwart | Noir | 1-3904-160 | 1 | st pce | |
| GB392200 | Bruin | Brun | 1-3904-180 | 1 | st pce | |

In zakje En sachet


| Kleur handvat | Couleur Poignée | Inhoud Contenu | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|---------------|-----------------|----------------|----------|---------------------------|----------|----------|---|
| Rood | Rouge | 1 st/pce | GB392080 | Z-3904-65 | 5 1 | zak sach | |
| Blauw | Bleu | 1 st/pce | GB392100 | Z-3904-80 | 5 1 | zak sach | |
| Groen | Vert | 1 st/pce | GB392120 | Z-3904-100 | 5 1 | zak sach | |
| Transparant | Transparent | 1 st/pce | GB392140 | Z-3904-120 | 5 1 | zak sach | |

3911



Uni-Perfoplug, blauw nylon
Te gebruiken met spouwanker 3309
A = lengte
C = Voor isolatiedikte
CE-gekeurd
Bulkverkoop enkel per 250 stuks

Cheville Uni-Perfo, en nylon noir
A utiliser avec crochet mur creux 3309
A = longueur
C = pour épaisseur d'isolation
CE-approuvé
Vente uniquement par 250 pièces



| Ø mm | A mm | C mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|-----------|----------|---------------------------|----------|---------|---|
| 8 | 140 | 60 - 80 | GB331140 | 1-3911-60 | 2.5 | % | |
| 8 | 160 | 80 - 100 | GB331160 | 1-3911-80 | 2.5 | % | |
| 8 | 180 | 100 - 120 | GB331180 | 1-3911-100 | 2.5 | % | |

3.4 Isolatiebevestiging

Fixation d'Isolation

| Ø mm | A mm | C mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|-----------|----------|---------------------------|----------|---------|---|
| 8 | 200 | 120 - 140 | GB331200 | 1-3911-120 | 2.5 | % | |
| 8 | 220 | 140 - 160 | GB331220 | 1-3911-140 | 2.5 | % | |

In zakje
En sachet

| Ø mm | A mm | C mm | Inhoud Contenu | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|-----------|----------------|----------|---------------------------|----------|-------------|---|
| 8 | 140 | 60 - 80 | 25 st/pcs | GB331140 | Z-3911-60 | 5 1 | zak sach | |
| 8 | 160 | 80 - 100 | 25 st/pcs | GB331160 | Z-3911-80 | 5 1 | zak sach | |
| 8 | 180 | 100 - 120 | 25 st/pcs | GB331180 | Z-3911-100 | 5 1 | zak sach | |
| 8 | 200 | 120 - 140 | 25 st/pcs | GB331200 | Z-3911-120 | 5 1 | zak sach | |



3309



Spouwanker voor isolatie (boorspouwanker), met houtdraad en zigzag, verzinkt draadijzer
C = maximale spouwopening
CE-gekeurd
Bulkverkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour l'isolant, à visser, avec filet bois et zigzag, fil de fer galvanisé
C = vide maximale
CE-approuvé
Vente en vrac : uniquement par 250 pièces

| Ø mm | A mm | C mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|----------|---------------------------|----------|---------|---|
| 4 | 190 | 90 | GB33510 | 1-3309-190 | 2.5 | % | |
| 4 | 220 | 130 | GB33511 | 1-3309-220 | 2.5 | % | |
| 4 | 250 | 160 | GB33512 | 1-3309-250 | 2.5 | % | |
| 4 | 275 | 175 | GB335125 | 1-3309-275 | 2.5 | % | |
| 4 | 300 | 210 | GB33513 | 1-3309-300 | 2.5 | % | |
| 4 | 325 | 235 | GB335133 | 1-3309-325 | 2.5 | % | |
| 4 | 350 | 260 | GB335135 | 1-3309-350 | 2.5 | % | |
| 4 | 375 | 285 | GB335137 | 1-3309-375 | 2.5 | % | |
| 4 | 400 | 310 | GB33514 | 1-3309-400 | 2.5 | % | |

In zakje
En sachet

| Ø mm | A mm | C mm | Inhoud Contenu | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|----------------|----------|---------------------------|----------|-------------|---|
| 4 | 220 | 130 | 25 st/pcs | GB33511 | Z-3309-220 | 5 1 | zak sach | |
| 4 | 250 | 160 | 25 st/pcs | GB33512 | Z-3309-250 | 5 1 | zak sach | |
| 4 | 275 | 175 | 25 st/pcs | GB335125 | Z-3309-275 | 5 1 | zak sach | |
| 4 | 300 | 210 | 25 st/pcs | GB33513 | Z-3309-300 | 5 1 | zak sach | |

3913



Indraaihulpstuk voor boorspouwanker 3309, geel verzinkt
A = lengte

Adaptateur à visser pour crochet mur creux 3309, bichromaté
A = longueur

| A mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|---------|---------------------------|----------|-----------|---|
| 165 | GB39010 | 1-3913 | 1 | st pce | |

In zakje
En sachet


| A mm | Inhoud Contenu | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|----------------|---------|---------------------------|----------|-------------|---|
| 165 | 1 st/pce | GB39010 | Z-3913 | 1 | zak sach | |

3308



Spouwanker voor isolatie van gelijkde buitenmuur (UNI-lijmboorspouwanker), platgedrukt golfprofiel, verzinkt draadijzer
CE-gekeurd
C = maximale spouwopening
Verkoop enkel per 250 stuks

Crochet mur creux pour l'isolant de mur extérieur collé, zigzag aplati, fil de fer galvanisé
CE-approuvé
C = vide maximale
Vente uniquement par 250 pièces



| Ø mm | A mm | C mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|---------|---------------------------|----------|---------|---|
| 4 | 190 | 100 | GB33605 | 1-3308-190 | 2.5 | % | |
| 4 | 220 | 130 | GB33607 | 1-3308-220 | 2.5 | % | |
| 4 | 250 | 160 | GB33609 | 1-3308-250 | 2.5 | % | |

3912



Indraaihulpstuk voor UNI-lijmboorspouwanker 3308, verzinkt
A = lengte

Adaptateur à visser pour crochet mur creux 3308, galvanisé
A = longueur




| A mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|---------|---------------------------|----------|---------|---|
| 165 | GB39012 | 1-3912 | 1 | st pce | |

4118



Kraagplug voor spouwanker, zwaar, blauwe kunststof (nylon)

Cheville à collerette pour crochet mur creux, forte, en matière synthétique (nylon) bleu




| Ø mm | A mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|---------|---------------------------|----------|---------|---|
| 6 | 40 | GB34118 | 1-4118 | 10 | % | |
| 6 | 40 | | 1-4118-100 | 1 | % | |

6031



Klemrozet voor isolatie-spouwanker, rode kunststof (polypropyleen)
Verkoop enkel per verpakking

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, en matière synthétique rouge (polypropylène)
Vente uniquement par emballage



| Voor mm Pour mm | A mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|--------------------|------|----------|---------------------------|----------|---------|---|
| Ø3.2-4.5 | 65 | GB341300 | 1-6030 | 10 | % | |
| Ø3.2-4.5 | 65 | | 1-6031 | 2.5 | % | |

| | |
|----------|-----------|
| In zakje | En sachet |
|----------|-----------|


| Voor mm Pour mm | A mm | Inhoud Contenu | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|--------------------|------|-------------------|----------|---------------------------|----------|-------------|---|
| Ø3.2-4.5 | 65 | 25 st/pcs | GB341300 | Z-6030 | 5 1 | zak sach | |

4100



Klemrozet voor isolatie-spouwanker, met hefboomclips, blauwe kunststof (polypropyleen)


Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, avec système de levier, en matière synthétique bleu (polypropylène)



| Voor mm Pour mm | A mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|--------------------|------|---------|---------------------------|----------|---------|---|
| Ø3.6-4.5 | 77 | GB34100 | 1-4100 | 10 | % | |
| Ø3.6-4.5 | 77 | | 1-4100-100 | 1 | % | |

3.6 Isolatiebevestiging

Fixation d'Isolation




4111



Klemrozet voor isolatie-spuuwanker, met sluitclip en **vochtafvoerlip**, blauwe kunststof (polyethyleen)

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, avec crochet et **lèvre d'écoulement**, en matière synthétique bleu (polyéthylène)

| Voor Pour mm | Ø mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|--------------|------|---------|---------------------------|----------|---------|---|
| Ø3.6-4.5 | 80 | GB34110 | 1-4111 | 10 | % | |
| Ø3.6-4.5 | 80 | | 1-4111-100 | 1 | % | |



0218



Klemrozet voor isolatiebevestiging, drukverdeelplaat, met doorgedrukt midden, met centraal gat, verzinkt
A = plaatdikte
Ø = Ø gat


Plaquette-rondelle pour la fixation de l'isolant, concave au centre avec trou central, galvanisée
Ø = Ø trou

| A mm | B mm | Ø mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|---------|---------------------------|------------|---------|---|
| 0.6 | 70 | 6 | GB86068 | 1-0218 | 2.5 0.1 | % | |

In zakje

En sachet

| A mm | B mm | Ø mm | Inhoud Contenu | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|----------------|---------|---------------------------|----------|-------------|---|
| 0.6 | 70 | 6 | 25 st/pcs | GB86068 | Z-0218 | 5 1 | zak sach | |



6032



Klemrozet voor isolatie-spuuwanker, zwarte kunststof
Verkoop enkel per verpakking (= 250 st)

Rondelle à clipser pour crochet mur creux, pour la fixation de l'isolant, en matière synthétique noir
Vente uniquement par emballage (de 250 pcs)

| Voor Pour mm | Ø mm | REF. | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|--------------|------|----------|---------------------------|----------|---------|---|
| Ø3.0-4.0 | 60 | GB 34105 | 1-6032 | 0.833 | DS.250 | |



0214

Klemrozet voor isolatiebevestiging, kunststof, met afdekkapje voor de schroef
Te gebruiken met ofwel een multischroef als de isolatie tegen een houten constructie wordt bevestigd, of een zelfborende plaatschroef als de isolatie tegen metaal wordt bevestigd
Geleverd ZONDER schroef

Rondelle pour la fixation de l'isolant, en matière synthétique, avec capuchon amovible pour recouvrir la tête de vis.

A utiliser avec vis à bois pour la fixation de l'isolant contre une construction de bois, ou avec vis à tôle autoperceuse pour la fixation de l'isolant contre le métal
Livré SANS vis

| Ø mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|---------------------------|----------|-----------|---|
| 60 | 1-0214 | 200 | st pce | |

In zakje

En sachet

| Ø mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|----------------|---------------------------|----------|-------------|---|
| 60 | 25 st/pcs | Z-0214 | 5 1 | zak sach | |

2214

Vergrotingsring voor klemrozet 0214, kunststof
Te gebruiken bij zachte isolatie
D = buitendiameter

Rondelle d'agrandissement pour art. 0214, en matière synthétique
A utiliser avec isolant doux
D = diamètre extérieur



| Ø mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|---------------------------|----------|---------|---|
| 90 | 1-2214-90 | 200 | st pce | |

| | |
|----------|-----------|
| In zakje | En sachet |
|----------|-----------|

| Ø mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|----------------|---------------------------|----------|-------------|---|
| 90 | 25 st/pcs | Z-2214-90 | 5 1 | zak sach | |

3

3921

Isolatie-plug, kunststof (polipropyleen), met nylon nagel
Om lichte isolatie te bevestigen in beton, baksteen en natuursteen
CE-gekeurd
A = lengte
C = Voor isolatiedikte
Bulkverkoop enkel per 250 stuks

Cheville d'isolation, en matières synthétique (polypropylène), avec clou en nylon
Pour fixation d'isolation léger en béton, briques et pierres naturelles
A = longueur
C = pour épaisseur d'isolation
Vente en vrac : uniquement par 250 pièces



| Ø mm | A Mm | C mm | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|---------------------------|----------|---------|---|
| 10 | 70 | 40 | 1-3921-40 | 2.5 | % | |
| 10 | 90 | 60 | 1-3921-60 | 2.5 | % | |
| 10 | 120 | 90 | 1-3921-90 | 2.5 | % | |
| 10 | 140 | 110 | 1-3921-110 | 2.5 | % | |
| 10 | 160 | 130 | 1-3921-130 | 2.5 | % | |
| 10 | 180 | 150 | 1-3921-150 | 2.5 | % | |
| 10 | 200 | 170 | 1-3921-170 | 2.5 | % | |
| 10 | 220 | 190 | 1-3921-190 | 2.5 | % | |

| | |
|----------|-----------|
| In zakje | En sachet |
|----------|-----------|

| Ø mm | A Mm | C mm | Inhoud Contenu | artikelnummer n°d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|----------------|---------------------------|----------|-------------|---|
| 10 | 70 | 40 | 25 st/pcs | Z-3921-40 | 5 1 | zak sach | |
| 10 | 90 | 60 | 25 st/pcs | Z-3921-60 | 5 1 | zak sach | |
| 10 | 120 | 90 | 25 st/pcs | Z-3921-90 | 5 1 | zak sach | |
| 10 | 140 | 110 | 25 st/pcs | Z-3921-110 | 5 1 | zak sach | |
| 10 | 160 | 130 | 25 st/pcs | Z-3921-130 | 5 1 | zak sach | |
| 10 | 180 | 150 | 25 st/pcs | Z-3921-150 | 5 1 | zak sach | |
| 10 | 200 | 170 | 25 st/pcs | Z-3921-170 | 5 1 | zak sach | |
| 10 | 220 | 190 | 25 st/pcs | Z-3921-190 | 5 1 | zak sach | |

0217



Spiraalplug, zelfborend, met punt, nylon, om lichte voorwerpen te kunnen bevestigen aan een langs buiten geïsoleerde gevel

Met behulp van een Torx 40-bit wordt de plug door crepie in de isolatie gedraaid en met een schroef van 4-4.5 mm dik kan men allerhande voorwerpen aan de gevel bevestigen (brievenbus, huisnr., schakelaars, bewegingsdetector, buitenverlichting, afvoerpijp, enz.)

C = maximum draagvermogen per plug

Cheville spirale autoforeuse, avec point, en nylon, pour un ancrage parfait dans les panneaux isolants
Installation par simple vissage (Torx 40) de la cheville au travers de l'isolant, sans pré-perçage, la cheville est la solution simple et rapide pour la fixation d'éléments légers dans le façades (diamètre de vis 4-4.5 mm) : boîte au lettres, chiffre de maison, interrupteur, détecteur de mouvement, éclairage extérieur, etc.

C = charge maximale par cheville

| Ø mm | L mm | C kg | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|----------------------------|----------|-----------|---|
| 27 | 52 | 10 | 1-0217-2752 | 50 1 | st pce | |
| 27 | 82 | 10 | 1-0217-2782 | 40 1 | st pce | |

In zakje

En sachet

| Ø mm | L mm | C kg | Inhoud Contenu | artikelnummer n° d'article | verp emb | eenh un | € |
|------|------|------|----------------|----------------------------|----------|-------------|---|
| 27 | 52 | 10 | 2 st/pcs | Z-0217-2752 | 5 1 | zak sach | |
| 27 | 82 | 10 | 2 st/pcs | Z-0217-2782 | 5 1 | zak sach | |